



**Kolejność montażu:**

Budowę modelu rozpoczynamy od wycięcia kadłuba (część 1) i statecznika pionowego (część 4), kadłub zginamy w pół, a wypustki skrzydeł na zewnątrz. W środek kadłuba wklejamy statecznik pionowy (4) a następnie skleamy kadłub. Z boku kadłuba, po obu stronach przyklejamy wzmocnienia (części 2) a na nie części 3. Od spodu skrzydeł (część 5) przyklejamy wzmocnienie (część 6). Skrzydła przyklejamy do wygiętych na zewnątrz wypustek kadłuba. Klapy w tylnej części kadłuba odginamy lekko w górę, wielkością wygięcia reguluje się lot modelu. Prawidłowo wykonany model nie wymaga wyważenia jeśli jednak środek ciężkości nie znajduje się w miejscu zaznaczonym pod skrzydłami należy skorygować jego położenie doklejując do przodu modelu kawałek plasteliny. Model wypuszczamy wystrzelijując go z gumki recepturki.

Wydrukować na kartce A4  
o gramaturze 160-180 g/m<sup>2</sup>

**MIRAGE  
2000**

Opracowanie S.A.U. MARIUSZ WRONA

powielanie lub kopiowanie w celach komercyjnych  
bez zgody autora zabronione

[www.sau.civ.pl](http://www.sau.civ.pl) [sau@civ.pl](mailto:sau@civ.pl)